

## КОМБИНИРОВАННАЯ ОГНЕЗАЩИТА



### СОСТАВ СИСТЕМЫ

- материал вязально-прошивной базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный представляет собой многослойный холст, состоящий из хаотически расположенных штапельных супертонких базальтовых волокон, скрепленных вязально-прошивным способом;  
- температуростойкий состав представляет собой композицию на основе неорганических связующих и минеральных наполнителей.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В зданиях и сооружениях любого типа и назначения, торговые центры, кинотеатры и тд., в том числе в медицинских и детских дошкольных учреждениях, предприятиях общественного питания и пищевого производства.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ:

1. Подготовить защищаемую поверхность (зачистить, обезжирить);
2. Раскроить материал;
3. Подготовить температуростойкий состав, перемешать;
4. Нанести состав на защищаемую поверхность;
5. Оклеить защищаемую поверхность материалом;
6. При необходимости проклеить места соединения материала проклеить алюминиевым скотчем.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Надежность и долговечность, в отличие от красок не отваливается от защищаемой поверхности;
- Экологически чистый материал; - Технологичность монтажа; - Виброустойчивость, влагостойкость;
- Чистота процесса монтажа; - Ремонтпригодность; - Эстетичность внешнего вида;
- Минимальная нагрузка на конструкцию, в связи с минимальной толщиной материала.

### БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ СИСТЕМЫ С РАСХОДОМ КЛЕЯ

Предел огнестойкости	Толщина покрытия, мм	Расход клея	Стоимость системы, руб./м <sup>2</sup>
Воздуховод EI 30	5	Клей — 0,4мм (0,6кг/м <sup>2</sup> )	235,30
Воздуховод EI 60	5	Клей — 0,6мм (0,9кг/м <sup>2</sup> )	254,95
Воздуховод EI 90	8	Клей — 1,0мм (1,6кг/м <sup>2</sup> )	309,80
Воздуховод EI 120	10	Клей — 1,8мм (2,8кг/м <sup>2</sup> )	410,40
Воздуховод EI 150	40	Клей — 1,6мм (2,5кг/м <sup>2</sup> )	457,75
Воздуховод EI 180	50	Клей — 1,7мм (2,7кг/м <sup>2</sup> )	516,85

### БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ:

Толщина мата, мм	Размеры, мм	Тип покрытия	Цена
5	20000*1200*5	фольгированный (-1Ф)	196,00 руб/м <sup>2</sup>
8	12000*1200*8	фольгированный (-1Ф)	205,00 руб/м <sup>2</sup>
10	12000*1200*10	фольгированный (-1Ф)	227,00 руб/м <sup>2</sup>
Огнезащитный состав	фасовка 30кг	Клей	65,50 руб/кг